

## DATI TECNICI BORDATRICE OLIMPIC K 360 HP

<b>GENERALI</b>		
Velocità di avanzamento cingolo	m/min	12 - 18
Spessore pannello	mm	8-60
Spessore bordo in strisce	mm	0,4-6
Spessore bordo in strisce (comp. HP)	mm	0,4-8
Spessore bordo in rotoli	mm	0,4-3
Sezione massima bordo in rotoli	mm <sup>2</sup>	135
Diametro massimo rotolo	mm	780
Interspazio pannelli	mm	600
Lunghezza minima pannello (larg. min. 100 mm)	mm	140
Lunghezza minima bordo in rotolo	mm	180
Lunghezza minima bordo in strisce	mm	220
Larghezza minima pannello (lung. min. 210 mm)	mm	95 (60)*
Apertura rulliera di sostegno pannello	mm	560
Altezza piano di lavoro	mm	900
<b>GRUPPO RETTIFICATORE RT-V</b>		
Area massima di asportazione	mm <sup>2</sup>	55
Massimo spessore asportabile	mm	3
Spessore pannello	mm	8-45 (60**)
Potenza motori	kW	1,5
Diametro utensile	mm	100
Altezza utensile	mm	49
Velocità rotazione utensile	g/min	9.000
** con utensili H=64 mm		
<b>GRUPPO VASCA COLLA VC-S4.1</b>		
Potenza resistenze	kW	3
Tempo di riscaldamento	min	12
Capacità vasca	kg	1,5
<b>GRUPPO INTESTATORE K/SEL</b>		
Potenza motori	kW	0,35
Velocità rotazione lame	g/min	12.000
Inclinazione lame manuale		0°-15°
<b>GRUPPO REFILATORE R-K</b>		
Potenza motori	kW	0,55

Velocità rotazione utensili	g/min	12.000
Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello	mm	2+2
Spessore minimo pannello con raggio	mm	12
Copiatori verticali/frontali		disco/pattino
Raggio utensili	mm	2
<b>GRUPPO REFILATORE R-HP</b>		
Potenza motori	kW	0,65
Velocità rotazione utensili	g/min	12.000
Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello	mm	2+3 (5)*
Spessore minimo pannello con raggio	mm	10
Copiatori verticali/frontali		disco/disco
Raggio utensili	mm	2
<b>GRUPPO ARROTONDATORE ROUND X</b>		
Potenza motori	kW	0,35
Velocità rotazione utensili	g/min	12.000
Spessore bordo	mm	0,4 - 3
Spessore pannello		
Lunghezza minima pannello	mm	140
Larghezza minima pannello	mm	100
Velocità massima di lavoro in arrotondatura	m/min	12
Velocità massima di lavoro in sola refilatura	m/min	18
Interspazio pannelli	mm	600
Copiatori verticali/frontali		disco/pattino
Raggio utensile	mm	2
<b>GRUPPO RASCHIABORDO RAS/K</b>		
Spessore minimo pannello	mm	12
Copiatori verticali/frontali		disco/disco
Raggio utensili	mm	2
<b>GRUPPO RASCHIABORDO RAS-HP</b>		
Spessore minimo pannello	mm	10
Copiatori verticali/frontali		disco/disco
Raggio utensili	mm	2
<b>GRUPPO SPAZZOLE SP-V</b>		
Potenza motori	kW	0,13
Velocità rotazione utensili	g/min	1.400