

DATI TECNICI BORDATRICE OLIMPIC K 360 T-ER1

GENERALI		
Velocità di avanzamento cingolo	m/min	11
Spessore pannello	mm	8-60
Spessore bordo in strisce	mm	0,3-6
Spessore bordo in rotoli	mm	0,3-3
Sezione massima bordo in rotoli	mm ²	135
Diametro massimo rotolo	mm	780
Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello	mm	2+2
Interspazio pannelli	mm	600
Lunghezza minima pannello (larg. min. 100 mm)	mm	140
Lunghezza minima bordo in rotolo	mm	180
Lunghezza minima bordo in strisce	mm	220
Larghezza minima pannello (lung. min. 210 mm)	mm	90
Apertura rulliera di sostegno pannello	mm	500
Altezza piano di lavoro	mm	900
GRUPPO RETTIFICATORE RT-V1		
Area massima di asportazione	mm ²	60
Massimo spessore asportabile	mm	3
Spessore pannello	mm	8-45 (60**)
Potenza motori	kW	1,5
Diametro utensile	mm	100
Altezza utensile	mm	49
Velocità rotazione utensile	g/min	9.000
** con utensile H=64 mm		
GRUPPO VASCA COLLA VC-VM		
Potenza resistenze	kW	3
Tempo di riscaldamento	min	12
Capacità vasca	kg	1,5
GRUPPO INTESTATORE K-2 - K-2 RADIUS		
Potenza motori	kW	0,2
Velocità rotazione lame	g/min	12.000
Inclinazione lame		fisso
GRUPPO REFILATORE R-K		
Potenza motori	kW	0,55

Velocità rotazione utensili	g/min	12.000
Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello	mm	2+2
Spessore minimo pannello con raggio	mm	12
Copiatori verticali/frontali		disco/ruote
Raggio utensili	mm	2
GRUPPO REFILATORE R-HP MULTIEDGE		
Potenza motori	kW	0,65
Velocità rotazione utensili	g/min	12.000
Eccesso bordo rispetto allo spessore pannello	mm	2+3 (5)***
Spessore minimo pannello con raggio	mm	10
Copiatori verticali/frontali		disco/disco
Raggio utensili	mm	2
GRUPPO ARROTONDATORE ROUND 1 - ROUND 1 MULTIEDGE		
Potenza motore	kW	0,35
Velocità rotazione utensile	g/min	12.000
Spessore pannello	mm	10-45
Lunghezza minima pannello	mm	280
Interspazio pannelli	mm	750
Copiatori verticali/frontali		pattino/pattino
Raggio utensile	mm	2
GRUPPO RASCHIABORDO RAS-V		
Spessore minimo pannello	mm	12
Copiatori verticali/frontali		disco/disco
Raggio utensili	mm	2
GRUPPO RASCHIABORDO RAS-HP MULTIEDGE		
Spessore minimo pannello	mm	10
Copiatori verticali/frontali		disco/disco
Raggio utensili	mm	2
GRUPPO SPAZZOLE SP-V (opz)		
Potenza motori	kW	0,13
Velocità rotazione utensili	g/min	1.400