

MORBIDELLI X400: DATI TECNICI

		2231
PIANO DI LAVORO		
X: interno battuta-esterno piano	mm inch	3117 122
X: esterno piano-esterno piano	mm inch	3156 124
Y: interno battuta-esterno piano	mm inch	2177 85,7
Y: esterno piano-esterno piano	mm inch	2216 87
Lunghezza pezzo in pendolare	mm inch	985 38,7
N° battute std		5
Passaggio pezzo Z		180mm – 7,1inch
Velocità vettoriale assi “pro-space”		84m/1' - 275ft/1'
Velocità vettoriale assi “pro-speed”		113m/1' - 370ft/1'
STRUTTURA		
Tipo		Portale mobile
Motorizzazione X		Doppia su entrambi i lati
Trasmissione X-Y		Creomaglieria
TESTA DI FORATURA -opz.-		
Mandrini verticali		Fino a 21 – 8.000g/min
Mandrini orizzontali		Fino a 12 – 8.000g/min
ELETTROMANDRINO		
Potenza (S6) 3-4 assi		Da 9,5kW a 15kW – 24.000g/min
Potenza (S6) 5 assi		Da 10kW a 13,5kW – 24.000g/min
INSTALLAZIONE		
Potenza installata		Secondo composizione
Diametro bocca aspirazione		250mm
Consumo aria aspirazione		4430m ³ /h - 25m/s
Pressione aria compressa		6,5bar
Consumo medio aria compressa		400NL/min

Le quote sopra indicate sono da ritenersi indicative in quanto possono essere variate a seconda degli opzionali acquistati